

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1) Površine unutar Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje (u dalnjem tekstu: Plan) razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500, ~~4.2. Način i uvjeti gradnje – Grobna polja u mjerilu 1:200 i 4.3. Način i uvjeti gradnje – Grobna mjesta u mjerilu 1:50.~~

(2) Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

1. Postojeće groblje
2. ~~Grobna polja sa grobnim mjestima (grobnice)~~
3. ~~Pješačke staze~~
4. ~~Zelene površine~~
5. ~~Površine infrastrukturnih sustava~~
6. ~~Vodne površine – bujica~~
7. ~~Kolne površine~~

Članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Površine unutar Plana razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima :

1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500.

(2) Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

1. Postojeće groblje
2. Planirano groblje

Članak 5.

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

(1)

Namjena	Površina (ha)
Postojeće groblje	1,08
Grobna polja sa grobnim mjestima (grobnice)	0,18
Pješačke staze	0,06
Zelene površine	0,28
Površine infrastrukturnih sustava	
– parkiralište	0,14
– kanal oborinske kanalizacije	0,04
Vodne površine – bujica	0,04
Kolne površine	0,09
UKUPNO	1,85

Članak 5. mijenja se i glasi:

(1)

Namjena	Površina (ha)
Postojeće groblje	1,30
Planirano groblje	0,61
UKUPNO	1,91

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 7.

(1) Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja građevina društvenih djelatnosti.

Članak 7. mijenja se i glasi:

(1) Na području plana nalazi se postojeća grobna kapela sv. Josipa koja se zadržava u postojećim gabaritima.

4. UVJETI SMJEŠTAJA STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 8.

(1) Na području obuhvata Plana nije planirana izgradnja stambenih građevina.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE GROBLJA

Članak 9.

Postojeće groblje

(1) Unutar postojećeg dijela groblja, osim grobnih polja i pješačkih staza i površina, nalaze se crkvica sv. Jakova grobna kapela sv. Josipa i mrtvačnica. U postojećem dijelu groblja smještena je oprema groblja (česme, klupe, odmorišta, kante za otpatke i kontejneri). Moguća je gradnja novih grobnica na neizgrađenim djelovima.

Članak 10.

Planirano groblje

Grobna polja

(1) Teren predviđen za proširenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru jugozapad-sjeveroistok pa su grobnice postavljene na plato. Plato proširenja groblja je podijeljen na 5 grobnih polja međusobno odijeljenih odnosno povezanih glavnim pješačkim stazama širine 2m i 3m i zelenilom.

(2) Grobna polja se sastoje od grobnih redova sa grobnicama i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu. Udaljenost između grobnih redova unutar grobnog polja iznosi 0.60m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 1.20m.

(3) Sve grobnice su licem nadgrobnog spomenika okrenute prema istoku.

(4)

Grobno polje br.	Površina (m ²)	Ukupno grobničica	Broj grobnih redova
4	880	57	3-5
2	105	6	3
3	117	8	1-4
4	513	36	1-4
5	160	40	4
Ukupno	1775	117	

Članak 10. mijenja se i glasi:

(1) Teren predviđen za proširenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Iz tog razloga grobna polja su postavljena uzdužno po obuhvatu zahvata formirajući tako linijske poteze grobnih polja povezane pješačkim stazama.

(2) Prateći grobna polja pješačke staze su većim dijelom uzdužne u formi kontinuiranih rampi blagog nagiba širine 2,20 m sporedne staze i 3,70 m glavna staza, te kraće poprečne staze/rampe 4,00 m širine, koja je ujedno i širina stubišta.

(3) Zelenilo je formirano također u formi linijskih poteza kontinuirano prateći grobni niz kao i pješačku stazu.

(4) Grobna polja se sastoje od grobnih redova sa grobnicama i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu. Udaljenost grobnih redova na glavnoj stazi je 6,55 m, a na sporednim iznosi 3,40 m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 0,90 m.

(5) Sve grobnice su licem nadgrobnog spomenika okrenute prema istoku, dok je kolumbarijski zid sa nišama za urne postavljen u uglu parcele odnosno na jugozapadu.

(6) Površine grobnih polja i broj grobničkih dani su u sljedećoj tablici:

Grobno polje br.	Približna površina (m ²)	Ukupno grobničkih dani	Ukupno niša za urne	Broj gr. redova
1	907	40	0	5
2	1642	75	0	5
3	151	6	0	1
4	160	5	0	1
5	375	15	0	1
6	201	9	0	1
7	135	0	30	1
Ukupno	3571	150	30	15

Članak 11.

Grobna mesta (grobnice)

(1) Grobnice se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom te označenima u kartografskim prikazima.

(2) Unutar obuhvata Plana moguće je uređivanje:

- grobna tipa A - sa 4 ukopna mesta
- grobna tipa B - sa 2 ukopna mesta
- grobna tipa C - sa 6 ukopnih mesta

(3)

Grobo polje br.	Grobna tipa A -s 4 ukopna mesta	Grobna tipa B -s 2 ukopna mesta	Grobna tipa C -sa 6 ukopnih mesta	Ukupno grobna	Broj grobnih redova
1	26	10	21	57	3-5
2	4		2	6	3
3		8		8	1-4
4	36			36	1-4
5	10			10	4
Ukupno grobna	76	18	23	117	
Ukupno ukopnih mesta	304	36	138	478	

(4) Tlocrtni gabariti grobne tipa A (4 police) su svijetle veličine 2.70x2.30m i visine 1.80m, a u dnu grobne je kosturnica svjetlog presjeka 0.60x0.80m i visine 0.52m.

(5) Tlocrtni gabariti grobne tipa B (2 police) su svijetle veličine 1.70x2.30m i visine 1.80m, a u dnu grobne je kosturnica presjeka 0.40x0.80m i visine 0.52m.

(6) Tlocrtni gabariti grobne tipa C (6 polica) su svijetle veličine 2.70x2.30m i visine 2.70m, a u dnu grobne je kosturnica presjeka 0.6x1.00 m i visine 0.52m.

(7) Grobne moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona. Grobne mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda. Grobne se ne mogu prenamjenjivati u grobove.

Članak 11. mijenja se i glasi:

(1) Grobnice se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom te označenima na kartografskim prikazima.

(2) Unutar obuhvata Plana moguće je uređivanje:

- grobnica tipa A - sa 4 ukopna mjesta
- grobnica tipa B - sa 2 ukopna mjesta
- grobnica tipa C - sa 6 ukopnih mjesta
- grobnica tipa D - sa 3 ukopnih mjesta

(3) Tlocrtni gabariti grobnice tipa A (4 police) su svijetle veličine 2.70x2.60m i visine 2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica svjetlog presjeka 0.60x0.80m i visine 0.52m.

(4) Tlocrtni gabariti grobnice tipa B (2 police) su svijetle veličine 1.80x2.60m i visine 2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80m i visine 0.52m.

(5) Tlocrtni gabariti grobnice tipa C (6 polica) su svijetle veličine 3.70x2.60m i visine 2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.6x1.00 m i visine 0.52m.

(6) Tlocrtni gabariti grobnice tipa D (3 polica) su svijetle veličine 1.80x2.60m i visine 2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80 m i visine 0.52m.

(7) Raspored i vrsta grobničkih dana su u sljedećoj tablici:

Grobno polje br.	Grobnica tipa A - s 4 ukopna mjesta	Grobnica tipa B - s 2 ukopna mjesta	Grobnica tipa C - sa 6 ukopnih mjesta	Grobnica tipa D - sa 3 ukopna mjesta	Ukupno grobnički dani	Broj grobničkih redova
1	32	-	8	-	40	5
2	45	-	30	-	75	5
3	6	-	-	-	6	1
4	-	-	-	5	5	1
5	-	15	-	-	15	1
6	-	-	-	9	9	1
<hr/>						
Ukupno grobnički dani	83	15	38	14	150	14
Ukupno ukopnih mjesta	332	30	228	42	632	-

(8) Grobnički dani moraju biti izvedeni od vodonepropusnog betona.

(9) Grobnički dani mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda.

(10) Grobnice se ne mogu prenamijeniti u grobove.

Članak 12.

Pješačke staze

(1) Plato sa grobnicama je sa postojećim dijelom groblja povezan pješačkom stazom širine 3m i stubištem širine 2m. Staza i stubište su direktno povezani sa glavnom stazom postojećeg groblja. Novi dio groblja je povezan i sa mrtvačnicom u izgradnji i to pješačkom stazom širine 3m.

(2) Grobna polja su međusobno odijeljena odnosno povezana glavnim pješačkim stazama širine 2m i 3m i zelenilom.

(3) Udaljenost između grobnih redova unutar grobnog polja iznosi 0.60m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 1.20m.

(4) Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 12. mijenja se i glasi:

(1) Zbog visinske razlike unutar obuhvata groblja koja se mora savladati pješačke staze su formirane kao uzdužne kontinuirane rampe blagog nagiba postavljene uzdužno po obuhvatu, manjim dijelom i poprečno. Širina glavne uzdužne pješačke staze je 3,70 m, sporednih je 2,20 m. Kraće poprečne rampe kao i tri stubišta (koja povezuju staze i prostor dodatno poprečno) širine su 4,00 m.

(2) Grobni redovi su međusobno odijeljena odnosno povezana pješačkim stazama i zelenilom. Udaljenost između grobnih redova unutar grobnog polja iznosi na glavnoj stazi je 6,55 m, na sporednim iznosi 3,40 m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 0,90 m. Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg nagiba od maksimalnih 8%, točnije 2% za uzdužne rampe i 5% za poprečne rampe.

Članak 13.

Zelene površine

(1) Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- obodno zaštitno zelenilo unutar ograde i internih prometnica
- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo unutar grobnih polja

Članak 13. mijenja se i glasi:

(1) Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo između zona za sjedenje i otpad

- obodno zaštitno zelenilo na rubovima obuhvata

Članak 14.

Infrastrukturne površine

(1) Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima, te linjske i površinske građevine za promet. Infrastrukturne površine koje se planiraju na novom dijelu groblja su parkiralište groblja i kanal za prihvatanje oborinskih voda.

Članak 14 mijenja se i glasi:

(1) Na novom dijelu groblja neposredno uz ulazni sjeverozapadni dio planiran je smještaj parkirališta za servisne potrebe groblja i za posjetitelje kapaciteta 4 parkirna mesta.

Članak 15.

(1) Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano.

(2) Ograda se treba izvesti s punim podnožjem od betona ili kamena. Gornji dio može se izvesti transparentan ili kao živica.

(3) Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zaštitnog zelenila autohtonih vrsta.

(4) Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

6. UVJETI UREĐENJA ODносно GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

6.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

6.1.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 16.

(1) Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana prolazi lokalna cesta L67036, koja obuhvat Plana veže sa državnom brzom cestom D1.

(2) Prometna mreža unutar obuhvata Plana postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni opskrbnim i servisnim vozilima, te pješacima.

(3) Na novom dijelu groblja planiran je smještaj parkirališta za servisne potrebe groblja i za posjetitelje. Kapacitet parkirališta je 41 parkirališno mjesto, od čega 5 parkirališnih mesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(4) Postojeća neuvjetna prometnica sjeverozapadno od groblja rekonstruira se u prometnicu širine 6,0 m s jednostranim nogostupom širine 1,6 m. Duž prometnice planiraju se poprečna parkirališna mjesta, ukupno 24 mjesta.

(5) Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05, 61/07) prometno rješenje mora omogućiti pristup svakom grobnom mjestu bez arhitektonskih barijera.

U Članku 16. stavak (3) mijenja se i glasi:

(3) Na novom dijelu groblja planirana su 4 parkirališna mjesta. Izvan obuhvata Plana, na zasebnoj katastarskoj čestici uz lokalnu cestu L67036 planirano je parkiralište sa 57 parkirališnih mjesta.

U Članku 16. briše se stavak (4), stavak (5) postaje stavak(4)

6.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 17.

(1) Unutar novog dijela groblja planira se uređenje pješačkih staza koje povezuju grobna polja. Staze će biti izvedene od tvrdog materijala, ili sporedno šlijunčane bez prepreka u kretanju, ne većeg uzdužnog nagiba od 8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 17. mijenja se i glasi

(1) Unutar novog dijela groblja planira se uređenje pješačkih staza koje povezuju grobna polja. Pješačke staze formirane su kao ravne površine i blage rampe koje spajaju prostor uglavnom uzdužno ali i poprečno savladavajući u kontinuitetu visinsku razliku trerena u nagibu bez prepreka u kretanju. Za bržu poprečnu komunikaciju omogućena je komunikacija sa tri poprečna stubišna niza. Staze i stubišta će biti izvedene od tvrdog materijala. Ne većeg nagiba od maksimalnih 8%, točnije 2% za uzdužne rampe i 5% za poprečne rampe

6.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

6.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture

Članak 18.

(1) Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći magistralni TK kabel sa priključkom unutar obuhvata Plana.

(2) Unutar obuhvata Plana, u novom dijelu groblja, ne planira se telekomunikacijska mreža.

Članak 18. i pripadajući naslov mijenjaju se i glase:

6.2. Uvjeti gradnje električne komunikacijske infrastrukture

- (1) Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći magistralni TK kabel sa priključkom unutar obuhvata Plana.
- (2) Unutar obuhvata Plana, u novom dijelu groblja, ne planira se električna komunikacijska infrastruktura.
- (3) Nova električna komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem električnih komunikacijskih vodova, određuje se planiranjem koridora podzemno slijedeći koridore prometnica, u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.
- (4) Za izgrađenu električnu komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem električnih komunikacijskih vodova, moguća je dogradnja, odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatera.
- (5) Električna komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova određuje se planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama bez detaljnog određivanja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o načelu zajedničkog korištenja od strane operatora (objedinjeni plan gradnje).

6.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Vodoopskrba

Članak 19.

- (1) Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći vodoopskrbni cjevovod Ø150 mm.
- (2) Na groblju postoji priključak na vodovodnu mrežu koji se zadržava. Interna mreža groblja povezuje se s priključkom do izljevnih mjesta česmi koje koriste posjetioci groblja.
- (3) U novom dijelu groblja ne planira se vodovodna mreža.

U Članku 19. stavak 3 se briše

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Članak 20.

(1) Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi planirani odvodni kanal za odvodnju otpadnih voda.

(2) ~~Uz sjeverozapadni rub obuhvata Plana nalazi se čestica k.č.z. 1564 k.o. Kraj, koja se vodi kao put, a u naravi je korito odvodnog kanala (bujični kanal Suvoja) koje sve slivne vode predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja. Prilikom rekonstrukcije prometnice sjeverozapadno od groblja, u dijelu gdje se novi koridor prometnice preklapa s bujičnim kanalom, kanal će se zatvoriti unutar profila ceste.~~

U Članku 20. stavak (3) se mijenja i glasi:

(2) Oborinske vode s područja obuhvata plana odvode se u otvoreni kanal zapadno od obuhvata Plana koji slivne vode s predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

(3) Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvata Plana riješen je kao razdjelni sustav.

(4) Otvoreni ab kanal sa oborinskim i drenažnim vodama proširenja groblja se spaja sa otvorenim ab kanalom za odvodnju oborinskih voda izvan zidova uređenja terena oko mrtvačnice koji se dalje spaja na postojeći propust oborinskih voda s izljevom u bujični kanal.

(5) Radi smanjenja opterećenja sustava oborinske odvodnje, a time i manjih dimenzija iste, predviđjeti da se dio oborinske vode s uvjetno „čistih“ površina upušta direktno u obodni teren koliko je to moguće prema geomehaničkom ispitivanju tla.

(6) Odvodnja onečišćenih oborinskih voda sa prometnih, parkirališnih i sličnih površina planira se uz prikupljanje i pročišćavanje (putem odgovarajućih sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije dispozicije.

(7) U novom dijelu groblja ne planira se odvodnja sanitarnih otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode iz postojećeg dijela groblja povezuju se na sabirnu jamu. Do realizacije sustava javne odvodnje moguć je prihvat otpadnih voda u vodonepropusnu sabirnu jamu i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih u teren putem upojnog bunara odgovarajućeg kapaciteta na samoj čestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu, uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 21.

(1) Uz sjeverozapadni rub obuhvata Plana nalazi se čestica k.č.z. 1564 k.o. Kraj, koja se vodi kao put, a u naravi korito odvodnog kanala koje sve sливне vode predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja. U većem dijelu korito će se zatvoriti unutar profila rekonstruirane prometnice koja se planira na mjestu sadašnje prometnice i kanala. U južnom dijelu obuhvata Plana zadržava se otvoreno korito odvodnog kanala.

U Članku 21. stavak (1) se mijenja i glasi:

(1) Zapadno od obuhvata Plana nalazi se korito odvodnog kanala koje sve sливne vode predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

(2) Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotoka kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine te poremećaja u vodnom režimu, zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(3) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz vodotoke treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korilo vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(4) Postojeća neregulirana korita vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do krajnjeg recipijenta, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno -planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok vodotoka, te održavanje i čišćenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu

kao rezultat hidroloških mjerena ili kao rezultat primjene neke neke od empirijskih metoda.

(5) Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste dovoljnih dimenzija za nesmetano propuštanje mjerodavnih protoka. Ukoliko je potrebno, predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m², odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja "čistih" oborinskih voda u korito vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i nesmetanog protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.

(6) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim okнима i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati staticka i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti dovojna za osiguranje zaštitnog pojasa za buduću regulaciju, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 22.

(1) U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se postojeća trafostanica 10(20)/0,4kV "Osoje 2". Iz nje izlazi postojeći dalekovod/kabel 10kV i ide unutar koridora postojeće lokalne ceste L67036 u smjeru sjeverozapada te planirani dalekovod/kabel 10kV do postojeće trafostanice 10(20)/0,4kV "Dicmo 3".

(2) Područje obuhvata Plana priključuje se direktnim spojem novog dijela groblja na javnu NN mrežu.

Članak 23.

(1) Javna rasvjeta predviđena je kod glavnog i sporednog ulaza proširenja groblja uz pažljiv odabir rasvjetnih tijela.

(2) Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

(3) U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu do stupova vanjske rasvjete.

7. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 24.

(1) Unutar obuhvata Plana predviđena je sadnja zelenila.

(2) ~~Predviđene zelene površine možemo podijeliti u:~~

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- obodno zaštitno zelenilo unutar ograde i internih prometnica
- zelenilo unutar grobnih polja koje čine živice oko grobnog roda te manje zelene površine

U Članku 24. mijenja se stavak 2 i glasi:

(2) Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo između zona za sjedenje i otpad
- obodno zaštitno zelenilo na rubovima obuhvata

Članak 25.

(1) ~~Između platoa sa grobnicama i prilazne staze prema postojećem groblju te stepeništu planira se sadnja živice zelenog zida kao zaštita od pada zbog velike visinske razlike.~~

(2) ~~Potezi zelenila-živice planiraju se i uz sjeverozapadne i jugoistočne rubove jugozapadnog i jugoistočnog grobnog polja (osim uz rub jugoistočnog grobnog polja uz otvoreni oborinski ab kanal).~~

(3) ~~Zelene površine između zida staze prema mrtvačnici i postojećeg zida groblja će se urediti sadnjom autohtonih ukrasnih biljnih vrsta. Teren oko platoa novog dijela groblja će se urediti sadnjom trave.~~

(4) Planirana je sanacija i prezentacija starog bunara.

(5) Prostor zelenila unutar grobnih polja u najvećem mjerilu izvodi se kao travnjak s nižom vegetacijom. To posebno vrijedi kod razgraničenja grobnih redova.

(6) Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, pri čemu su u unutrašnjem dijelu groblja uz stazu koja povezuje trg sa ukopnim dijelom groblja primijenjene trajnozelene biljne vrste koje ne onečišćuju grobove.

U Članku 25. mijenjaju se stavci 1, 2, 3 i 6 te glase:

(1) Između najnižeg grobnog niza i prilazne staze prema postojećem groblju planira se sadnja živice kao i obodnog visokog zelenila kao vizualne i ambijentalne barijere.

(2) Uski potezi živice i trave planiraju se uzdužno po obuhvatu prateći grobne redove i zone za odmor i vodu u smjeru sjeverozapad- jugoistok.

(3) Obodno zelenilo na sjeveristočnom i jugozapadnom rubu formirano je organično u odnosu na pravilne izdužene nizove živice čineći barijeru prema rubovima obuhvata sa visokim autohtonim stablašicama na podlozi od trave.

U Članku 25. mijenja se stavci 6 koji glasi:

(6) Ozelenjavanje groblja predviđeno je autohtonim biljnim vrstama, trajnozelenim biljnim vrstama koje ne onečišćuju grobove.

8. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVJESNIH CJELINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Zaštita prirode

Članak 26.

(1) Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalazi se niti jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18).

(2) Prostor obuhvata Plana ne nalazi se unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13, 105/15).

(3) Obuhvat predmetnog plana se nalazi u III. zoni zaštite izvorišta Jadro. U skladu sa važećim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarnе zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) unutar obuhvata Plana zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje prometnica i parkirališta bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda.

(4) Zbog propusnosti terena groblje može prouzročiti onečišćenje podzemnih voda, stoga prilikom njegove izgradnje i korištenja treba nastojati o tome voditi računa.

(5) Prilikom uređenja prostora unutar Plana obratiti pažnju na sljedeće mjere zaštite prirode:

- u što većoj mjeri treba zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti pažnju očuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaža i okruženja,
- prirodne i kultivirane krajobraze treba štititi, a kao posebnu vrijednost treba očuvati šume, prirodne vodotoke i područja uz njih,
- stabla viša od 4,00m ne smiju se uklanjati, te se moraju poduzeti sve potrebne zaštitne mjere kako prilikom izvođenja radova ne bi došlo do njihovog oštećenja,
- zabranjeno je ispuštanje i odlaganje svih vrsta otpada,
- zabranjeno je nasipavanje i odlaganje bilo kakvog materijala.

Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 27.

(1) Na području obuhvata Plana, na postojećem dijelu groblja, nalazi se evidentirani povijesni sklop i sakralna građevina-groblje s crkvom Sv. Jakova grobnom kapelom sv. Josipa.

(2) U neposrednoj blizini novo izgrađene zgrade mrtvačnice na groblju Osoje (sjeverozapadno od mrtvačnice) nalazi se vrijedno kulturno dobro stari bunar koji je podignut najkasnije u 18. stoljeću. Područje oko bunara ograđeno je većim dijelom djelomično obrađenim kamenim blokovima, a kamera krupa bunara izrađena je od profilirane antičke spolije (najvjerojatnije antički vijenac) na kojoj je uklesana 1726. godina.

(3) Također, na području groblja Sv. Jakov, Osoje nalazi se evidentirano arheološko nalazište, a cijelo područje je unutar etnološkog područja, odnosno zone jedinstvene u svojstvu arheološke i etnološke zone kultiviranog krajobraza (PPU Općine Dicmo). Na području groblja Osoje pronađen je ulomak kamenog križa s natpisom na bosančici iz 18. stoljeća, a na širem području pronađeni su brojni prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki ostaci.

(4) Sukladno navedenom, u cijelosti treba sačuvati kulturno dobro stari bunar i područje oko bunara koje je ograđeno većim kamenim blokovima. S tim u vezi potrebno je planirati sanaciju i prezentaciju starog bunara. Nadalje tijekom zemljanih radova na proširenju groblja Osoje potrebno je osigurati arheološki nadzor. Ukoliko se prilikom radova nađe na arheološki nalaz ili nalazište, nadzor će se proširiti u arheološko istraživanje. Sukladno rezultatima arheoloških radova, nadležni Konzervatorski odjel u Splitu odredit će daljnje postupanje.

U Članku 27. riječi: crkvom sv. Jakova mijenjaju se i glase: grobnom kapelom sv. Josipa

9. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 28.

- (1) Na prostoru obuhvata zone groblja postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o otpadu.
- (2) Prostori za odlaganje otpada unutar opremanja groblja moraju biti postavljeni na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 29.

Otpad s ovog prostora odlagati će se u za to odgovarajuće koševe za otpatke koji se postavljaju tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim po jedan kontejner posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo isl.), a posebno za kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

Članak 30.

- (1) Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća.
- (2) Građevni otpad, odnosno višak zemlje koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana ne smije se odlagati na groblju kao niti na okolnom zemljишtu, već se mora odvoziti u skladu s odredbama Zakona o otpadu na za to predviđen deponij.

10. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zaštita od potresa

Članak 31.

- (1) Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VII° seizmičnosti (po MCS). Izgradnja građevina treba se provoditi u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Zaštita od požara

Članak 32.

- (1) Pri projektiranju mjera zaštite od požara, voditi računa posebno o:
- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
 - sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovom požarnom odjeljivanju,
 - osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,

- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

(2) Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,142/03).
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

Mjere sklanjanja stanovništva

Članak 33.

(1) Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na način da se ljudi iz ugroženih područja izmještaju u za to podesne prostore. Detaljan način provedenja mjera sklanjanja definiran je Planom zaštite i spašavanja Općine Dicmo

Članak 33. mijenja se i glasi

(1) Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na način da se ljudi iz ugroženih područja izmještaju u za to podesne prostore. Detaljan način provođenja mjera sklanjanja definiran je posebnim propisom

11. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 34.

(1) Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

(2) Parcelacijski elaborat treba provesti prema pojedinoj etapi gradnje.

(3) Za prometnu i komunalnu infrastrukturu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovan minimum komunalnog opremanja ovog područja. Prometnu i komunalnu infrastrukturu moguće je izgrađivati faznim građenjem.

(4) Koridori, trase i površine infrastrukturnih sustava prikazani u grafičkom dijelu UPU-a usmjeravajućeg su značenja te su u postupku izrade projektne dokumentacije dozvoljene odgovarajuće prostorne prilagodbe proizlaze iz detaljnije razrade. Omogućavaju se manje izmjene trasa planiranih infrastrukturnih sustava zbog

prilagodbe terenskim uvjetima i vlasničkim odnosima pod uvjetom da se izmjenom ne mijenja glavna koncepcija rješenja i da se ne pogoršavaju tehnički elementi planiranog sustava.

U članku 34. članak 3. se briše, članak 4. postaje 3., članak 2. mijenja se i glasi:
(2) Parcelacija će se vršiti u skladu sa lokacijskom dozvolom, odnosno na drugi način propisanim posebnim zakonom.