

Uvod

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje (u dalnjem tekstu: Plan) izradit će se na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) Prostornog plana uređenja Općine Dicmo ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i 04/24), te Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 21/23).

Razlog za izradu Plana je proširenje postojećeg groblja za izgradnju novih grobnih mjesta u naselju Osoje u Dicmu.

Veličina obuhvata Plana kao i njegova zadana granica definirana je Prostornim planom uređenja Općine Dicmo ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i 04/24) odnosno Odlukom o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 21/23).

Plan se izrađuje u mjerilu 1:500

Izrada Plana uređenja odvija se u sljedećim fazama:

1. Prethodni radovi
2. Nacrt prijedloga Plana
3. Prijedlog Plana (javna rasprava)
4. Nacrt Konačnog prijedloga Plana
5. Konačni prijedlog Plana
6. Završna obrada Plana

Izrada Plana temelji se na sljedećim zakonima, propisima i dokumentima prostornog uređenja:

- *Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)*
- *Prostorni plan uređenja Općine Dicmo ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i 04/24)*
- *Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, ispravak 163/04 i 9/11).*
- *Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12, 89/17);*
- *Pravilnik o grobljima (NN 99/02)*
- *Ostali zakoni koji svojim odredbama utječu na prostorna ili druga rješenja ili se odnose na namjenu, odnosno funkciju prostora, te njihove eventualne novele.*

Postupak provedbe javne rasprave te usvajanja Plana propisan je *Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)*.

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja groblja Osoje u prostoru Općine Dicmo

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Plan obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja - groblje površine cca **0,6 Ha (6 183 m²)**.

Postojeće groblje u Osoju, površine cca 1,3 ha, je većim dijelom popunjeno te je potrebno proširenje, kako površina za ukop, tako i parkirališta.

Postojeće groblje Osoje u Dicmu smješteno je jugozapadno od naselja Butige, a ispod brda Osoje. Postojeće groblje je položeno jugozapadno od lokalne ceste L67036.

Sjeveristočnu granicu obuhvata Plana čini lokalna cesta L67036 i vrijedno obradivo tlo, sjeverozapadnu i jugoistočnu granicu čine ostala obradiva tla, jugozapadnu granicu obuhvata Plana čini zaštitna šuma. Uz sjeverozapadnu granicu obuhvata prolazi neuvjetna prometnica, a uz nju korito odvodnog kanala.

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

Proširenje groblja planira se jugozapadno od postojećeg dijela groblja. Na terenu predviđenom za proširenje groblja ne postoje građevinski objekti.

Za područje obuhvata Plana izrađen je Idejni projekt. Idejni projekt izradila je firma "**RENE d.o.o.**" iz Zadra. U skladu sa Idejnim projektom i Prostornim planom uređenja Općine Dicmo ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16, 04/24) unutar obuhvata izmjena i dopuna Plana planira se:

- proširenje groblja za 150 grobnica i 30 urni
- izgradnja parkirališta izvan obuhvata.

Planom je potrebno odrediti uvjete te način gradnje i uređenja novog dijela groblja. Prilikom izrade Plana moguće su izmjene u odnosu na Idejni projekt.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Prometnice

Sjeveristočnom granicom obuhvata Plana prolazi lokalna cesta L67036, koja obuhvat Plana veže sa državnom brzom cestom D1.

Sjeverozapadno od groblja prolazi nerazvrstana cesta širine cca. 4,0m.

Prometna mreža (pješačke površine) unutar izgrađenog dijela obuhvata Plana postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni pješacima.

Vodoopskrba i odvodnja voda

Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći vodoopskrbni cjevovod Ø150 mm i postojeći odvodni kanal za odvodnju oborinskih voda.

Uz sjeverozapadni rub obuhvata Plana nalazi se čestica k.č.z. 1564 k.o. Kraj, koja se vodi kao put, a u naravi korito odvodnog kanala koje sve slivne vode predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

Na području obuhvata plana nije izvedena mreža odvodnje fekalnih voda.

Ostali infrastrukturni sustavi

U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se postojeća trafostanica 10(20)/0,4kV "Osoje 2". Iz nje izlazi postojeći dalekovod/kabel 10kV i ide unutar koridora postojeće lokalne ceste L67036 u smjeru sjeverozapada te planirani dalekovod/kabel 10kV do postojeće trafostanice 10(20)/0,4kV "Dicmo 3".

Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći magistralni TK kabel sa priključkom unutar obuhvata Plana.

1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno – povjesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Unutar obuhvata predmetnog Plana ne nalazi se niti jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18).

Prostor obuhvata Plana ne nalazi se unutar područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13, 105/15).

Obuhvat predmetnog plana se nalazi u III. zoni zaštite izvorišta Jadro.

Prema podacima Prostornog plana uređenja Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo broj 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i 04/24) na području obuhvata Plana nalazi se evidentirani povijesni sklop i sakralna građevina, groblje s grobnom kapelom sv. Josipa.

U neposrednoj blizini novo izgrađene zgrade mrtvačnice na groblju Osoje u Dicmu (sjeverozapadno od mrtvačnice) nalazi se vrijedno kulturno dobro stari bunar koji je podignut najkasnije u 18. stoljeću. Područje oko bunara ograđeno je većim dijelom djelomično obrađenim kamenim blokovima, a kamena kruna bunara izrađena je od profilirane antičke spolije (najvjerojatnije antički vijenac) na kojoj je uklesana 1726. godina.

Također, na području groblja Sv. Jakov, Osoje u Dicmu nalazi se evidentirano arheološko nalazište, a cijelo područje je unutar etnološkog područja, odnosno zone jedinstvene u svojstvu arheološke i etnološke zone kultiviranog krajobraza (PPU Općine Dicmo). Na području groblja Osoje pronađen je ulomak kamenog križa s natpisom na bosanci iz 18. stoljeća, a na širem području pronađeni su brojni prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki ostaci.

1.1.5. Obveze iz Prostornog plana uređenja Općine Dicmo

Prostornim planom uređenja Općine Dicmo ("Službeni glasnik Općine Dicmo" 02/06, 02/08, 02/10, 02/16 i 04/24, u daljem tekstu: PPUO) definirana je granica obuhvata i osnovna namjena unutar obuhvata Plana.

Članak 44. PPUO-a definira uvjete uređenja groblja:

„Na području obuhvata nalaze se četiri groblja: groblje Sušci, groblje Osoje, groblje Krušvar i groblje Ercegovci. Ne planira se gradnja novih groblja, planira se proširenje groblja Osoje, Sušci i Krušvar sukladno potrebama i važećim propisima prema posebnom programu.

Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne širine 5,0 m. U sklopu čestice groblja potrebno je osigurati parkiralište sukladno normativu propisanim ovim Odredbama.

Osim grobnih mjesta unutar groblja mogu biti smješteni prizemni prateći sadržaji (kapelica, mrtvačnica, cvjećarnica i sl.). Groblje mora biti ograđeno ogradom.

Lokacijska, odnosno građevna dozvola za gradnju groblja može se ishoditi na temelju Prostornog plana.

Za proširenje postojećih groblja iznad 20% i gradnju novog groblja potrebna je izrada urbanističkog plana uređenja.“

Članak 92. definira normative za potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta, koji za namjenu groblje iznose minimalno 10 mjesta.

1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

S obzirom na planirani sadržaj u obuhvatu Plana, realizacija Plana nije uvjetovana demografskim i gospodarskim podacima i prostornim pokazateljima.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja

2.1.1. Demografski razvoj

S obzirom na planirani sadržaj u obuhvatu Plana, realizacija Plana neće utjecati na demografski razvoj Općine Dicmo.

2.1.2. Odabir prostorno razvojne strukture

Odabir prostorno razvojne strukture u neizgrađenom dijelu obuhvata temelji se na:

- prostornoj strukturi postojećeg dijela groblja na koje se novi dio groblja nadovezuje
- tehničkim uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni temeljem Pravilnika o grobljima, kao što su podjela na grobna polja, maksimalne površine i dimenzije grobnih polja, minimalna širina pješačkih staza, opremanje groblja itd.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

Novi dio groblja opremit će se svom potrebnom komunalnom infrastrukturom, a to je, s obzirom na planirani sadržaj i opremu: priključak niskonaponske struje, sustav odvodnje oborinskih voda s priključkom na recipijent van obuhvata Plana, površina za promet u mirovanju, kolni i pješački pristup i mreža pješačkih staza unutar groblja.

2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

Obuhvat Plana nalazi se unutar područja kultiviranog krajobraza. Prostor unutar obuhvata uređit će se na način da se uskladi sa prostornim posebnostima:

- očuvanje postojećih vizura, sačuvati naglasak na crkvici sv. Jakova kao centralnoj točki u prostoru
- zaštita obilježja izgrađene strukture - nove strukture u prostoru površinom, volumenom i oblikovanjem uskladiti s oblikovanjem postojećeg dijela groblja
- nadovezivanje novog dijela na osnovne pješačke pravce postojećeg dijela groblja
- hortikultурno uređenje planirati s autohtonim zelenilom.
- sanirati i prezentirati stari bunara.

2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cijelina

S obzirom na planiranu namjenu, korištenje i zaštita prostora ne utječe na postojeći i planirani broj stanovnika i gustoću stanovanja. Osnovni ciljevi zaštite obilježja izgrađene strukture, vrijednost i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cijelina definirani su u točki 2.1.4.

2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

Postojeće groblje komunalno je opremljeno sustavom elektroopskrbe, vodoopskrbe, odvodnje i telekomunikacija. Kolni pristup je ostvaren preko lokalne prometnice.

Provedbom Plana, osim uređenja novog dijela groblja, izvršit će se rekonstrukcija neuvjetne prometnice sjeverozapadno od groblja. Prilikom rekonstrukcije prometnice izvest će se i oborinski kolektor umjesto postojećeg otvorenog bujičnog kanala. Novom dijelu groblja moći će se pristupiti s ove prometnice.

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

Postojeće groblje površine cca 1,3 ha predstavlja malo groblje. Površina proširenog groblja će iznositi cca **0,6 ha (6 183 m²)** te će i nadalje biti u grupi malih groblja. Na novom dijelu groblja planira se smještaj **150** grobnice za klasični ukop i **30** niša za urne, te formiranje parkirališne površine za servisne potrebe groblja i za korisnike.

3.2. Osnovna namjena prostora

Površine unutar Plana razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima :

1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500.

Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

1. Postojeće groblje
2. Planirano groblje

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu

| Namjena | Površina (ha) |
|-----------------------------|---------------|
| Postojeće groblje | 1,30 |
| Planirano groblje | 0,61 |
| Zona groblja Osoje - ukupno | 1,91 |

3.4. Prometna i ulična mreža

Sjeveroistočnom granicom obuhvata postojećeg groblja prolazi lokalna cesta L67036, koja obuhvat Plana veže sa državnom brzom cestom D1, a sjeverozapadnom granicom obuhvata postojećeg i planiranog groblja prolazi nerazvrstana cesta preko koje je omogućen pristup mrtvačnici i planiranom groblju kao i obližnjem predjelu sa obiteljskim kućama.

Prometna mreža unutar obuhvata Plana postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni opskrbnim i servisnim vozilima, te pješacima.

Na novom dijelu groblja neposredno uz ulazni sjeverozapadni dio planiran je smještaj parkirališta za servisne potrebe groblja i za posjetitelje kapaciteta 4 parkirna mjesta. Kapacitet preostalih 57 parkirališnih mjesta (od toga 2 za potrebe osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti) odnosno parking formiran je na zasebnoj katastarskoj čestici s druge strane lokalna cesta L67036 sjeveroistočno od obuhvata groblja.

Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05, 61/07) prometno rješenje mora omogućiti pristup svakom grobnom mjestu bez arhitektonskih barijera.

Unutar novog dijela groblja planira se uređenje pješačkih staza koje povezuju grobna polja. Pješačke staze formirane su kao ravne površine i blage rampe koje spajaju prostor uglavnom uzdužno ali i poprečno savladavajući u kontinuitetu visinsku razliku trerena u nagibu bez prepreka u kretanju. Za bržu poprečnu komunikaciju omogućena je komunikacija sa tri poprečna stubišna niza. Staze i stubišta će biti izvedene od tvrdog materijala. Ne većeg nagiba od maksimalnih 8%, točnije 2% za uzdužne rampe i 5% za poprečne rampe.

3.5. Komunalna i ostala infrastrukturna mreža

Vodovod

Sjeveroistočnom granicom obuhvata Plana (u koridoru lokalne ceste L67036) prolazi postojeći vodoopskrbni cjevovod Ø150 mm. Na groblju postoji priključak na vodovodnu mrežu koji se zadržava. Interna mreža groblja povezuje se s priključkom do izljevnih mjesta česmi koje koriste posjetiocci groblja. U novom dijelu groblja ne planira se vodovodna mreža.

Odvodnja

Oborinske vode s područja obuhvata plana odvode se u otvoreni kanal zapadno od obuhvata Plana koji slivne vode s predmetnog područja odvodi do bujice Dicmo kao glavnog recipijenta cijelog polja.

Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvata Plana riješen je kao razdjelni sustav. U novom dijelu groblja ne planira se odvodnja sanitarnih otpadnih voda. Radi smanjenja opterećenja sustava oborinske odvodnje, a time i manjih dimenzija iste, predviđeni su da se dio oborinske vode s uvjetno „čistih“ površina upušta direktno u obodni teren koliko je to moguće prema geomehaničkom ispitivanju tla. Odvodnja onečišćenih oborinskih voda sa prometnih, parkirališnih i sličnih površina planira se uz prikupljanje i pročišćavanje (putem odgovarajućih sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije dispozicije.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

U neposrednoj blizini obuhvata Plana nalazi se postojeća trafostanica 10(20)/0,4kV "Osoje 2". Iz nje izlazi postojeći dalekovod/kabel 10kV i ide unutar koridora postojeće lokalne ceste L67036 u smjeru sjeverozapada te planirani dalekovod/kabel 10kV do postojeće trafostanice 10(20)/0,4kV "Dicmo 3".

Područje obuhvata Plana priključuje se direktnim spojem novog dijela groblja na javnu NN mrežu. Javna rasvjeta predviđena je kod glavnog i sporednog ulaza proširenja groblja uz pažljiv odabir rasvjetnih tijela.

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

Postojeće groblje

Unutar postojećeg dijela groblja, osim grobnih polja i pješačkih staza i površina, nalaze se grobna kapela sv. Josipa i mrtvačnica. U postojećem dijelu groblja smještena je oprema groblja (česme, klupe, odmorišta, kante za otpatke i kontejneri).

Planirano groblje - grobna polja

Teren predviđen za proširenje groblja ima veliku visinsku razliku u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Iz tog razloga grobna polja su postavljena uzdužno po obuhvatu zahvata formirajući tako linijske poteze grobnih polja povezane pješačkim stazama.

Prateći grobna polja pješačke staze su većim dijelom uzdužne u formi kontinuiranih rampi blagog nagiba širine 2,20 m sporedne staze i 3,70 m glavna staza, te kraće poprečne staze/rampe 4,00 m širine, koja je ujedno i širina stubišta.

Zelenilo je formirano također u formi linijskih poteza kontinuirano prateći grobni niz kao i pješačku stazu.

Grobna polja se sastoje od grobnih redova sa grobnicama i međurazmaka koji služi za prilaznu stazu. Udaljenost grobnih redova na glavnoj stazi je 6,55 m, a na sporednim iznosi 3,40 m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 0,90 m.

Sve grobnice su licem nadgrobnog spomenika okrenute prema istoku.

Kolumbarijski zid sa nišama za urne nalazi se u jugozapadnom uglu čestice.

| Grobno polje br. | Površina (m ²) | Ukupno grobniča | Ukupno niša za urne | Broj gr. redova |
|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 907 | 40 | 0 | 5 |
| 2 | 1642 | 75 | 0 | 5 |
| 3 | 151 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | 160 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | 375 | 15 | 0 | 1 |
| 6 | 201 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | 135 | 0 | 30 | 1 |
| Ukupno | 3571 | 150 | 30 | 15 |

Grobna mjesta (grobnice)

Grobnice se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturom te označenima na kartografskim prikazima.

Unutar obuhvata Plana moguće je uređivanje:

- grobnica tipa A - sa 4 ukopna mjesta
- grobnica tipa B - sa 2 ukopna mjesta
- grobnica tipa C - sa 6 ukopnih mjesta
- grobnica tipa D - sa 3 ukopnih mjesta

Tlocrtni gabariti grobnice tipa A (4 police) su svijetle veličine 2.70x2.60m i visine 2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica svjetlog presjeka 0.60x0.80m i visine 0.52m.

Tlocrtni gabariti grobnice tipa B (2 police) su svijetle veličine 1.80x2.60m i visine 2.10m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80m i visine 0.52m.

Tlocrtni gabariti grobnice tipa C (6 polica) su svijetle veličine 3.70x2.60m i visine 2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.6x1.00 m i visine 0.52m.

Tlocrtni gabariti grobnice tipa D (3 polica) su svijetle veličine 1.80x2.60m i visine 2.85m, a u dnu grobnice je kosturnica presjeka 0.40x0.80 m i visine 0.52m.

| Grobno polje br. | Grobnica tipa A - s 4 ukopna mjesta | Grobnica tipa B - s 2 ukopna mjesta | Grobnica tipa C - sa 6 ukopnih mjesta | Grobnica tipa D - sa 3 ukopna mjesta | Ukupno grobnica | Broj grobnih redova |
|--------------------------------------|--|--|--|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 32 | - | 8 | - | 40 | 5 |
| 2 | 45 | - | 30 | - | 75 | 5 |
| 3 | 6 | - | - | - | 6 | 1 |
| 4 | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
| 5 | - | 15 | - | - | 15 | 1 |
| 6 | - | - | - | 9 | 9 | 1 |
| <hr/> | | | | | | |
| Ukupno grobnica | 83 | 15 | 38 | 14 | 150 | 14 |
| Ukupno ukopnih mjesta | 332 | 30 | 228 | 42 | 632 | - |

Grobnice moraju biti izvedene od vodonepropusnog betona.

Grobnice mogu biti i drugačijih dimenzija i načina izvedbe uz obvezu da se izradi poseban projekt za iste te da se ne narušava planska koncepcija grobnog reda.

Grobnice se ne mogu prenamjenjivati u grobove.

Pješačke staze

Zbog visinske razlike unutar obuhvata groblja koja se mora savladati pješačke staze su formirane kao uzdužne kontinuirane rampe blagog nagiba postavljene uzdužno po obuhvatu, manjim dijelom i poprečno. Širina glavne uzdužne pješačke staze je 3,70 m, sporednih je 2,20 m. Kraće poprečne rampe kao i tri stubišta (koja povezuju staze i prostor dodatno poprečno) širine su 4,00 m.

Grobna polja su međusobno odijeljena odnosno povezana pješačkim stazama i zelenilom. Udaljenost između grobnih redova unutar grobnog polja iznosi na glavnoj stazi je 6,55 m, na sporednim iznosi 3,40 m, a udaljenost između grobnica unutar grobnog reda iznosi 0,90 m. Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg nagiba od maksimalnih 8%, točnije 2% za uzdužne rampe i 5% za poprečne rampe.

Zelene površine

Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo između zona za sjedenje i otpad
- obodno zaštitno zelenilo na rubovima obuhvata

Planirana je sanacija i prezentacija starog bunara.

Infrastrukturne površine

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima, te linijske i površinske građevine za promet. Infrastrukturne površine unutar obuhvata Plana su parkiralište groblja i kanal za prihvat oborinskih voda.

Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano. Ograda se treba izvesti s punim podnožjem od betona ili kamena. Gornji dio može se izvesti transparentan ili kao živica. Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zaštitnog zelenila autohtonih vrsta. Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

3.6.2 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih ambijentalnih cjelina

Zaštita prirode

Obuhvat predmetnog plana se nalazi u III. zoni zaštite izvorišta Jadro. U skladu sa važećim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarnе zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) unutar obuhvata Plana zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje prometnica i parkirališta bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda.

Zbog propusnosti terena groblje može prouzročiti onečišćenje podzemnih voda, stoga prilikom njegove izgradnje i korištenja treba nastojati o tome voditi računa.

Prilikom uređenja prostora unutar Plana obratiti pažnju na sljedeće mjere zaštite prirode:

- u što većoj mjeri treba zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti pažnju očuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaža i okruženja,
- prirodne i kultivirane krajobraze treba štititi, a kao posebnu vrijednost treba očuvati šume, prirodne vodotoke i područja uz njih,
- stabla viša od 4,00m ne smiju se uklanjati, te se moraju poduzeti sve potrebne zaštitne mjere kako prilikom izvođenja radova ne bi došlo do njihovog oštećenja,
- zabranjeno je ispuštanje i odlaganje svih vrsta otpada,
- zabranjeno je nasipavanje i odlaganje bilo kakvog materijala.

Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i ambijentalnih vrijednosti

Na području obuhvata Plana, na postojećem dijelu groblja, nalazi se evidentirani povijesni sklop i sakralna građevina-groblje s grobnom kapelom Sv. Josipa.

U neposrednoj blizini novo izgrađene zgrade mrtvačnice na groblju Osoje (sjeverozapadno od mrtvačnice) nalazi se vrijedno kulturno dobro stari bunar koji je podignut najkasnije u 18. stoljeću. Područje oko bunara ograđeno je većim dijelom djelomično obrađenim kamenim blokovima, a kamena kruna bunara izrađena je od profilirane antičke spolije (najvjerojatnije antički vijenac) na kojoj je uklesana 1726. godina.

Također, na području groblja Osoje nalazi se evidentirano arheološko nalazište, a cijelo područje je unutar etnološkog područja, odnosno zone jedinstvene u svojstvu arheološke i etnološke zone kultiviranog krajobraza (PPU Općine Dicmo). Na području groblja Osoje pronađen je ulomak kamenog križa s natpisom na bosančici iz 18. stoljeća, a na širem području pronađeni su brojni prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki ostaci.

Sukladno navedenom, u cijelosti treba sačuvati kulturno dobro stari bunar i područje oko bunara koje je ograđeno većim kamenim blokovima. S tim u vezi potrebno je planirati sanaciju i prezentaciju starog bunara. Nadalje tijekom zemljanih radova na proširenju groblja Osoje potrebno je osigurati arheološki nadzor. Ukoliko se prilikom radova nađe na arheološki nalaz ili nalazište, nadzor će se proširiti u arheološko istraživanje. Sukladno rezultatima arheoloških radova, nadležni Konzervatorski odjel u Splitu odredit će daljnje postupanje.

3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

Zaštita voda

Zbog propusnosti terena groblje može prouzročiti onečišćenje podzemnih voda, stoga prilikom njegove izgradnje i korištenja treba poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu od štetnog djelovanja voda, korištenje voda te za zaštitu površinskih i podzemnih voda od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenje prostora.

Sva rješenja vezana za korištenje i zaštitu voda od onečišćenja treba uskladiti sa važećim PPU Općine Dicmo na koji su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno mišljenje kao

i sa zahtjevima stručnih službi Općine inadležne komunalne tvrtke Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj

Rješenja sustava za vodoopskrbu te za odvodnju otpadnih voda u obuhvatu Plana predvidjeti prema prihvaćenim konceptima, planom predvidjeti i prijelazna rješenja do konačne izgradnje i mogućnostr priključenja objekata i sadržaja na sustave za vodoopskrbu te za odvodnju, pročišćavanje i dispozicija.

Za potrošače koji će na sustav odvodnje otpadnih voda zone priključiti svoje otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda, Planom je potrebno propisati obvezu predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

Podatke o postojećim i planiranim instalacijama te rješenju sustava za odvodnju oborinskih voda ishoditi od stručnih službi Općine. Odvodnju onečišćenih oborinskih voda sa prometnih parkirališnih i sličnih površina predvidjeti uz pročišćavanje na propisani način (putem odgovarajućih sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije dispozicije.

Cjelokupno područje Općine Dicmo smješteno je u zonama sanitарне заštite izvorišta Jadro i Žrnovnica pa pri izradi Plana treba predvidjeti ograničenja u korištenju prostora propisana važećim *Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарне zaštite i izvorišta (NN 66/11 i 47/13)*

Zaštita od potresa

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VII° seizmičnosti (po MCS). Izgradnja građevina treba se provoditi u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

Zaštita od požara

Pri projektiranju mjera zaštite od požara, voditi računa posebno o:

- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,
- sigurnosnim udaljenostima između građevina,
- osiguranju pristupa i operativnih površina za spašavanje vatrogasnim vozilima,
- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metoda proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,142/03).
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u

slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).

Mjere sklanjanja stanovništva

Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na način da se ljudi iz ugroženih područja izmještaju u za to podesne prostore. Detaljan način provođenja mjera sklanjanja definiran je Planom zaštite i spašavanja Općine Dicmo.